



Merkmale

- Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 Widerstandsgrad I
- Geprüfter Feuerschutz Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1
- Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl (gewerblich/privat): € 20.000/€ 65.000*
- Isolation des Tresorkörpers durch spezielle Füllungen und Dichtungen
- Mehrwandiger Tresorkorpus und -tür
- Türblattstärke: 140 mm
- Allseitige Verriegelung durch Rundstahl-Riegelbolzen Ø 25 mm
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel (Standard)
- Für Verankerung vorbereitet: Boden (1x)
- Standardfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

* Unverbindliche Richtwerte. Ihr Sachversicherer gibt genaue Auskunft.

Größe

- Außenmaße*: 1667 x 794 x 584 mm
- Innenmaße: 1376 x 637 x 351 mm
- Gewicht: 528 kg
- Volumen: 313 Liter
- Fachböden: 3

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

Optionale Verschlussvarianten

- Mechanisches Kombinationsschloss
- Elektronisches Tastenkombinationsschloss LA GARD Basic
- Elektronisches Tastenkombinationsschloss Combi B 90

Zubehör

- Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel (200 x 620 x 310 mm, eintürig)
- Ordnerhohes Innenfach mit ZS und 2 Schlüssel (365 x 620 x 310 mm, eintürig)
- Fachboden mit Bodenträger
- Ausziehbarer Fachboden
- Ausziehbarer Hängerahmen
- Schiene für Pendelhefter (gewünschtes System angeben)

Peltz-Tresore

Pagenstecherstr. 143
D-49090 Osnabrück

Tel. 0541 98256615
Fax: 0541 98256666

info@peltz-tresore.de
www.peltz-tresore.de